



BLOQUES ANTICAÍDAS RETRÁCTILES (6 M / 10 M / 15 M / 20 M) – REF. 590

TECHNICAL DATA SHEET:

Product : Bloque Anticaídas Retráctil (Línea de Vida Autorretráctil – SRL)

Modelo: 590

DESCRIPCIÓN

BLOQUE ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DISEÑADO PARA OFRECER MÁXIMA SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA. LA LÍNEA DE VIDA SE EXTIENDE Y RETRAE AUTOMÁTICAMENTE, MANTENIENDO UNA TENSIÓN CONSTANTE QUE PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTO. EN CASO DE CAÍDA, EL MECANISMO SE BLOQUEA DE INMEDIATO, REDUCIENDO LA DISTANCIA DE CAÍDA Y LA FUERZA DE IMPACTO.

DISPONIBLE EN LONGITUDES DE 6 M, 10 M, 15 M Y 20 M.

Especificaciones Técnicas

- Carcasa: Polímero de alta resistencia a impactos o aleación de aluminio (según modelo)
- Línea de vida: Cable de acero galvanizado o cinta de alta resistencia
- Longitudes disponibles: 6 m, 10 m, 15 m, 20 m
- Conector: Mosquetón giratorio con sistema de doble cierre y testigo de caída
- Punto de anclaje: Anilla giratoria para fijación sencilla
- Resistencia a la rotura: ≥ 12 kN
- Carga máxima de trabajo: 140 kg (usuario + herramientas)
- Fuerza máxima de detención: ≤ 6 kN
- Distancia de detención: $\leq 2,0$ m

APPLICATIONS:

- Protección anticaídas en construcción, mantenimiento e industria
- Trabajos en andamios, torres, escaleras y espacios confinados
- Permite movilidad con protección constante frente a caídas

COMPLIANCE & STANDARDS

- EN 360:2002 – DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES
- MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO DE EPI (UE) 2016/425

SEGURIDAD E INSPECCIÓN

- INSPECCIONAR CÁRCASA, CABLE/CINTA, MOSQUETÓN Y MECANISMO DE BLOQUEO ANTES DE CADA USO
- NO UTILIZAR SI PRESENTA DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIONES O SI EL INDICADOR DE CAÍDA HA SIDO ACTIVADO
- VIDA ÚTIL: HASTA 10 AÑOS (SEGÚN USO, ALMACENAMIENTO E INSPECCIONES)
- ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR Y AGENTES QUÍMICOS
- SOLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CAPACITADO

