



CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO – REF. 535

FICHA TÉCNICA :

Product Name: ARNÉS DE SEGURIDAD CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
Ref: 525

DESCRIPCION :

Cinturón de seguridad resistente y ligero, diseñado para posicionamiento y sujeción en trabajos. Equipado con un solo gancho de acero para fijación segura a estructuras. Indicado para tareas donde no existe riesgo de caída libre; únicamente para uso de sujeción o posicionamiento.

SPECIFICACIONES TEC.

- MATERIAL DEL CINTURÓN: CINTA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, 44 MM DE ANCHO
- TIPO DE CINTURÓN: REGULABLE, CON ACOLCHADO PARA MAYOR COMODIDAD
- GANCHO: 1 GANCHO DE SEGURIDAD DE ACERO FORJADO CON SISTEMA DE DOBLE BLOQUEO
- LÍNEA DE SUJECIÓN (LANYARD): INTEGRADA, FABRICADA EN CUERDA O CINTA DE POLIÉSTER (LONGITUD: 1,5 – 2,0 M)
- HEBILLA: DE ACERO, PARA AJUSTE DE CINTURA
- RESISTENCIA A LA ROTURA: ≥ 22 KN

APLICACIONES :

- Posicionamiento y sujeción en postes, torres o estructuras fijas
- Operaciones industriales y de servicios
- Trabajos de construcción y mantenimiento
- ⚠ Nota: No apto para detención de caídas. No utilizar donde exista riesgo de caída libre

NORMATIVA

- EN 358:2018 – CINTURONES DE POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
- MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO DE EPI (UE) 2016/425

SEGURIDAD E INSPECCIÓN

- INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO: CINTURÓN, COSTURAS, GANCHO Y HEBILLA
- VIDA ÚTIL: HASTA 10 AÑOS (SEGÚN USO, ALMACENAMIENTO E INSPECCIONES)
- DEBE SER UTILIZADO ÚNICAMENTE POR PERSONAL CAPACITADO

EMBALAJE :

- Individual en bolsa de Nylon bag mas instrucciones

