



TRÍPODE DE SEGURIDAD CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE – REF. 595

FICHA TÉCNICA :

TRÍPODE DE SEGURIDAD CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE Ref: **595**

DESCRIPCIÓN :

Trípode de seguridad portátil con tres puntos de anclaje, diseñado para operaciones de rescate, entrada a espacios confinados y trabajos en altura. Equipado con un cabrestante manual para el izado o descenso seguro de personas y equipos. Disponible con cable de acero de 20 m o 30 m. Duradero, ligero y fácil de transportar

ESPECIFICACIONES TEC.

- MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
- ALTURA: REGULABLE 1,5 – 2,15 M
- PUNTOS DE ANCLAJE: 3 ANILLAS O GRILLETES DE ACERO PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS ANTICAÍDAS Y DE RESCATE
- PATAS: TELESCÓPICAS, CON PIES ANTIDESLIZANTES PARA ESTABILIDAD EN SUPERFICIES IRREGULARES
- CABRESTANTE: MANUAL, CON CABLE DE ACERO, DISPONIBLE EN 20 M O 30 M
- CARGA MÁXIMA (TRÍPODE + CABRESTANTE): 500 KG (USUARIO + HERRAMIENTAS)
- RESISTENCIA A LA ROTURA DEL CABLE: ≥ 12 KN
- PESO DEL TRÍPODE: APROX. 25 KG

APLICACIONES :

- Entrada a espacios confinados (alcantarillas, depósitos, silos)
- Operaciones de rescate y levantamiento de personas o equipos
- Anclaje anticaídas para trabajos en altura
- Tareas de mantenimiento e inspección industrial

NORMATIVA

- EN 795:2012 TIPO B – DISPOSITIVOS DE ANCLAJE
- EN 1496:2017 – COMPATIBILIDAD CON ARNESES DE RESCATE
- MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO DE EPI (UE) 2016/425

SEGURIDAD E INSPECCIÓN

- INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO: TRÍPODE, PUNTOS DE ANCLAJE, PATAS, CABRESTANTE Y CABLE
- ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL TRÍPODE ANTES DE CONECTAR PERSONAL
- NO SUPERAR LA CARGA MÁXIMA INDICADA
- GUARDAR EN LUGAR SECO, PROTEGIDO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, BORDES CORTANTES Y AMBIENTES CORROSIVOS
- SOLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CAPACITADO

EMBALAJE :

- Suministrado con bolsa o maletín de transporte
- Incluye manual de instrucciones

