



## ABSORBEDOR DE ENERGÍA DOBLE – REF. 530

### **FICHA TÉCNICA :**

Product Name: ABSORBEDOR DE ENERGÍA doble cuerda

Ref: **530**

### **DESCRIPCION :**

absorbedor de energía integrada, diseñada para sistemas anticaídas. Reduce la fuerza de impacto en caso de caída y permite una conexión segura a múltiples puntos de anclaje, proporcionando movilidad y flexibilidad durante el trabajo en altura

### **SPECIFICACIONES TEC.**

- MATERIAL: CINTA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, 45 MM DE ANCHO
- ABSORBEDORES DE ENERGÍA: 2 ABSORBEDORES INTEGRADOS (LIMITAN LA FUERZA DE DETENCIÓN DE CAÍDA A  $\leq 6$  KN)
- GANCHOS: 2 GANCHOS DE SEGURIDAD DE ACERO FORJADO CON SISTEMA DE DOBLE BLOQUEO
- LONGITUD DE LA ESLINGA: 1,8 – 2,0 M POR PIERNA (DEPENDIENDO DEL MODELO)
- CAPACIDAD MÁXIMA: 140 KG (USUARIO + HERRAMIENTAS)
- RESISTENCIA A LA ROTURA:  $\geq 22$  KN

### **APLICACIONES :**

- Protección anticaídas en trabajos de construcción, mantenimiento e industria en altura
- Ideal para situaciones que requieren conexión continua y movilidad
- Compatible con arneses de cuerpo completo, líneas de vida y sistemas de protección anticaídas

### **NORMATIVA**

- EN 354:2010 – ESLINGAS
- EN 355:2002+A1:2008 – ABSORBEDORES DE ENERGÍA
- MARCADO CE SEGÚN REGLAMENTO DE EPI (UE) 2016/425

### **SEGURIDAD E INSPECCIÓN**

- INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO: CINTAS, ABSORBEDORES, GANCHOS Y COSTURAS
- NO USAR SI SE DETECTA DAÑO, DESGASTE O DEFORMACIÓN
- VIDA ÚTIL: HASTA 10 AÑOS SEGÚN USO, ALMACENAMIENTO E INSPECCIONES
- SOLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CAPACITADO
- GUARDAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR, PRODUCTOS QUÍMICOS Y BORDES CORTANTES

### **EMBALAJE :**

- Individual en bolsa de Naylon bag mas instrucciones

