



MASCARILLA – REF. 420

FICHA TÉCNICA :

Nombre del producto: Mascarilla FFP2 con válvula

Modelo: 420

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Mascarilla auto filtrante FFP2 con válvula de exhalación, diseñada para ofrecer una protección eficaz contra partículas sólidas y líquidas no volátiles. Su diseño ergonómico y ligero proporciona un ajuste seguro y confortable incluso durante largos períodos de uso.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :

- Tipo de protección: FFP2
- (según norma EN 149:2001 + A1:2009)
- Válvula de exhalación: Sí, para mayor comodidad respiratoria
- Eficiencia de filtración: $\geq 94\%$
- Tipo de ajuste: Mediante bandas elásticas de sujeción
- Clip nasal ajustable: Sí, con espuma interior para mayor sellado
- Material:
 - Capa exterior: Tejido no tejido (polipropileno)
 - Filtro: Tela fundida por soplado (melt-blown)
 - Válvula: Plástico ABS con membrana de
- Color: Blanco
- Tamaño: Talla única

3. USOS RECOMENDADOS :

Recomendada para la protección frente a:

- Polvo fino y nieblas
- Partículas en procesos de lijado, corte, moldeo, etc.
- Agricultura, industria, construcción, minería
- Ambientes con presencia de aerosoles no tóxicos

4. NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES :

- Norma Europea: EN 149:2001 + A1:2009
- Clasificación: FFP2 NR
- Marcado CE: Sí
- Libre de látex: Sí
- No reutilizable: NR (uso único)

5. PRESENTACIÓN Y EMPAQUE:

- Unidades por caja: 15
- Unidades por caja master: 300
- Peso por caja master: Aprox. 7 kg
- Dimensiones de caja master: 67 x 42 x 31 cm
- Vida útil: 5 años (almacenada en condiciones adecuadas).

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado
- Temperatura recomendada: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $<80\%$

